

Nabertherm LH/LF-serie - technische gegevens

Kamerovens tot 1200, 1300 en 1400 °C. LH: robuuste meerlaagse steenisolatie. LF: vezelisolatie met hoekstenen voor kortere opwarm- en afkoeltijden.

LH: lichtgewicht vuurvaste stenen + achterisolatie. **LF:** hoogwaardige vezelisolatie + hoekstenen. **Ovenkamer:** vijfzijdige verwarming. **Controller:** B500.

Model	Tmax (°C)	Binnenmaat B x D x H (mm)	Inhoud (L)	Buitenmaat B x D x H (mm)	Vermogen (kW)	Elektra	Gewicht (kg)
LH 15/12	1200	250 x 250 x 250	15	680 x 860 x 1230	5	3-fase*	170
LH 30/12	1200	320 x 320 x 320	30	710 x 930 x 1290	7	3-fase*	200
LH 60/12	1200	400 x 400 x 400	60	790 x 1180 x 1370	8	3-fase	300
LH 120/12	1200	500 x 500 x 500	120	890 x 1180 x 1470	12	3-fase	410
LH 216/12	1200	600 x 600 x 600	216	990 x 1280 x 1590	20	3-fase	470
LH 15/13	1300	250 x 250 x 250	15	680 x 860 x 1230	7	3-fase*	170
LH 30/13	1300	320 x 320 x 320	30	710 x 930 x 1290	8	3-fase*	200
LH 60/13	1300	400 x 400 x 400	60	790 x 1180 x 1370	11	3-fase	300
LH 120/13	1300	500 x 500 x 500	120	890 x 1180 x 1470	15	3-fase	410
LH 216/13	1300	600 x 600 x 600	216	990 x 1280 x 1590	22	3-fase	470
LH 15/14	1400	250 x 250 x 250	15	680 x 860 x 1230	8	3-fase*	170
LH 30/14	1400	320 x 320 x 320	30	710 x 930 x 1290	10	3-fase*	200
LH 60/14	1400	400 x 400 x 400	60	790 x 1180 x 1370	12	3-fase	300
LH 120/14	1400	500 x 500 x 500	120	890 x 1180 x 1470	18	3-fase	410
LH 216/14	1400	600 x 600 x 600	216	990 x 1280 x 1590	26	3-fase	470
LF 15/13	1300	250 x 250 x 250	15	680 x 860 x 1230	7	3-fase*	150
LF 30/13	1300	320 x 320 x 320	30	710 x 930 x 1290	8	3-fase*	180
LF 60/13	1300	400 x 400 x 400	60	790 x 1180 x 1370	11	3-fase	270
LF 120/13	1300	500 x 500 x 500	120	890 x 1180 x 1470	15	3-fase	370
LF 15/14	1400	250 x 250 x 250	15	680 x 860 x 1230	8	3-fase*	150
LF 30/14	1400	320 x 320 x 320	30	710 x 930 x 1290	10	3-fase*	180
LF 60/14	1400	400 x 400 x 400	60	790 x 1180 x 1370	12	3-fase	270
LF 120/14	1400	500 x 500 x 500	120	890 x 1180 x 1470	18	3-fase	370

1 Buitenafmetingen kunnen wijzigen bij aanvullende uitrusting. Afmetingen op aanvraag.
2 * Verwarming alleen tussen twee fasen.
3 Aansluitvermogen geldt voor de standaardoven en kan toenemen bij aanvullende uitrusting.
Standaard: dubbelwandige RVS-behuizing met ventilatorcooling; vijfzijdige verwarming; verwarmingselementen op draagbuizen; SiC-bodemplaat; gemotoriseerde afvoerluhtkleppen; instelbare luchtinlaat; onderstel; B500; NTLog Basic. **Opties:** parallel zwenkende deur, liftdeur, gecontroleerde koeling, beschermgas/begassing, RVS afzuigkap, weegsysteem, overtemperatuurbegrenzer en VCD-software.