


SRFvg 5511
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 3195

Optimale prestaties tegen lage verbruikskosten

Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie van deze koeler met glasdeur dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen en de LED-plafondverlichting biedt optimaal zicht op deze stoffen waardoor de deur weer snel kan worden gesloten. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later vanaf het display worden uitgelezen. In geval van een storing voorkomt de +2° SafetyDevice dat opgeslagen producten bevriezen.


 Behuizing / Kleur deur
 Materiaal behuizing

 Materiaal deur/deksel
 Bruto inhoud totaal
 Netto inhoud totaal
 Energieverbruik per jaar

 Energiekosten per jaar
 Geluidsniveau

 Klimaatklasse
 Geschikt voor omgevingstemperatuur van
 Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid
 Temperatuurinstelling af fabriek
 GMP cleanroomklasse
 Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1

 Koelmiddel
 Aansluitwaarde
 Warmteafgifte in kJ/h
 Warmteafgifte in Wh
 Type compressor

 Wit / Wit
 Staal
 Isolatieglasdeur met kunststof
 frame
 588 l
 440 l
 433 kWh
 € 100,-
 49 dB(A)
 7
 +10°C tot 35°C
 max. 75 % RV, niet-condenserend
 +5 °C
 GMP-Klasse A
 ISO-Klasse 4
 R600a
 2 A
 542 kJ/h
 151 Wh
 Single-Speed-compressor


SRFvg 5511
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 3195

Afmetingen

Hoogte	168,4 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Interieurhoogte	144,2 cm
Interieurbreedte	60,6 cm
Interieurdiepte	53,6 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	100 kg / 105 kg
Hoogte verpakking	1720 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,2 °C
Gradient koeldeel	3,8 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	39
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	45
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	6
daarvan in hoogte verstelbaar	5
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/26
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	536 mm
Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,2
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	12
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
SmartModule CM006	6145269	€ 93,97
Draagrooster wit	7113310	€ 47,00