



FRFCvg 5511

Perfection


Advies verkoopprijs € 2195

Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De slanke handgreep biedt toegang tot het eenvoudig te reinigen interieur van deze roestvrijstalen koeler. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Het LightAlarm waarschuwt wanneer de deur te lang open staat en LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht op de opgeslagen producten. Het apparaat is logisch te bedienen met het digitale aanraakdisplay. De luchtvochtigheid wordt geregeld via de HumidityControl en de dynamische koeling biedt een gelijkmatige temperatuur in de koeler waardoor het vinden van een lege plek eenvoudig is.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieklasse
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Energie efficiëntie index
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Temperatuurklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h

Edelstaal / Aluminium
Edelstaal
Glas
600 l
418 l
1041 kWh
€ 260,-
80,3
49 dB(A)
4
M1
Nee
+10°C tot 40°C
R600a
2,0 A
592 kJ/h



FRFCvg 5511	
Perfection	Advies verkoopprijs € 2195

Afmetingen			
Hoogte	181,8 cm		
Breedte	74,7 cm		
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm		
Diepte	76,9 cm		
Plaatsbaar tegen muur	Ja		
Interieurhoogte	144,2 cm		
Interieurbreedte	62 cm		
Interieurdiepte	53,1 cm		
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm		
Netto gewicht / Bruto gewicht	98 kg / 106,0 kg		
Hoogte verpakking	1900 mm		
Breedte verpakking	765 mm		
Diepte verpakking	840 mm		
Koeldeel			
Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C		
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem		
Ventilator	PowerCooling		
Koelsysteem	Dynamisch		
Aantal draagplateaus	5		
daarvan in hoogte verstelbaar	4		
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat		
Draagvermogen plateau in kg	60 kg		
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting		
Overige			
Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs		
Isolatiesterkte behuizing/deur	43/26		
Deur zelfsluitend	Ja		
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar		
Greep	Aluminium handgreep		
Verwisselbaar deurrubber	Ja		
Lengte aansluitsnoer	300 cm		
Bodemrooster	Ja		
Bruikbare diepte draagplateau	531 mm		
Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd		
Display	Digitaal temperatuurddisplay		
Verlichting dimbaar	Ja		
Soort bedieningspaneel	Tiptoets		
Positie bedieningspaneel	In de deur		
User interface	basic		
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte		
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal		
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm		
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App		
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App		
Verlichting permanent schakelbaar	Ja		
Schermb beveiliging	Ja		
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel		
Slot	Ja		
Dooiwaterafvoer	Ja		
Stelpoten	4		
Materiaal stelpoten	Edelstaal		
Hoogte stelpoten	150-180 mm		
Min./max. temperatuurregistratie	Ja		
Interface	WLAN/LAN (optioneel)		
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3		
Accessoires			
Accessoireset	9080023		€ 234,13
Set swingwielen	9086926		€ 199,00