



FRFCvg 6511

Perfection


Advies verkoopprijs € 2395

Milieuvriendelijk, krachtig en energiezuinig.

De slanke handgreep biedt toegang tot het eenvoudig te reinigen interieur van deze roestvrijstalen koeler. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Het LightAlarm waarschuwt wanneer de deur te lang open staat en LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht op de opgeslagen producten. Het apparaat is logisch te bedienen met het digitale aanraakdisplay. De luchtvochtigheid wordt geregeld via de HumidityControl en de dynamische koeling biedt een gelijkmatige temperatuur in de koeler waardoor het vinden van een lege plek eenvoudig is.

Behuizing / Kleur deur
Materiaal behuizing
Materiaal deur/deksel
Bruto inhoud totaal
Netto inhoud totaal
Energieklasse
Energieverbruik per jaar
Energiekosten per jaar
Energie efficiëntie index
Geluidsniveau
Klimaatklasse
Temperatuurklasse
Geschikt voor onverwarmde ruimte
Geschikt voor omgevingstemperatuur van
Koelmiddel
Aansluitwaarde
Warmteafgifte in kJ/h

Edelstaal / Aluminium
Edelstaal
Glas
688 l
478 l
A++
984 kWh
€ 246,-
70,5
49 dB(A)
4
M1
Nee
+10°C tot 40°C
R600a
2,0 A
658 kJ/h



FRFCvg 6511

Perfection

Advies verkoopprijs € 2395

Afmetingen			Overige		
Hoogte	201,8 cm		Materiaal interieur		Kunststof staalgrijs
Breedte	74,7 cm		Isolatiesterkte behuizing/deur		43/26
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm		Deur zelfsluitend		Ja
Diepte	76,9 cm		Deurscharniering		Rechts, wisselbaar
Plaatsbaar tegen muur	Ja		Greep		Aluminium handgreep
Interieurhoogte	164,2 cm		Verwisselbaar deurrubber		Ja
Interieurbreedte	62 cm		Lengte aansluitsnoer		300 cm
Interieurdiepte	53,1 cm		Bodemrooster		Ja
Geschikt voor	GN 2/1 650x530 mm		Bruikbare diepte draagplateau		531 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	109 kg / 118 kg		Verdamperafdekplaat		Geïntegreerd
Hoogte verpakking	2050 mm		Display		Digitaal temperatuurdisplay
Breedte verpakking	765 mm		Verlichting dimbaar		Ja
Diepte verpakking	840 mm		Soort bedieningspaneel		Tiptoets
Koeldeel			Positie bedieningspaneel		In de deur
Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C		User interface		basic
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem		Temperatuuraanduiding van		Koelgedeelte
Ventilator	PowerCooling		Temperatuuraanduiding koeldeel		buitenzijde digitaal
Koelsysteem	Dynamisch		Temperatuuralarm		Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Aantal draagplateaus	6		Alarm apparaatstoring		Ja, ook instelbaar via App
daarvan in hoogte verstelbaar	5		Deuralarm koeldeel		Ja, ook instelbaar via App
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat		Verlichting permanent schakelbaar		Ja
Draagvermogen plateau in kg	60 kg		Schermb beveiliging		Ja
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting		Geschikt voor integratie in netwerk		Ja, optioneel
			Slot		Ja
			Dooiwaterafvoer		Ja
			Stelpoten		4
			Materiaal stelpoten		Edelstaal
			Hoogte stelpoten		150-180 mm
			Min./max. temperatuurregistratie		Ja
			Interface		WLAN/LAN (optioneel)
			Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	
			Accessoires		
			Accessoireset	9080023	€ 234,13
			Set swingwielen	9086926	€ 199,00