



FFFvg 5501
Performance

EIA

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2095

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

Deze vriezer met NoFrost technologie voorkomt ijsvorming, zodat handmatig ontdooien niet nodig is. De automatisch sluitende deur blijft open staan bij een opening van 90° voor extra gemak bij het in- en uitladen. Mocht de deur te lang open blijven, dan waarschuwt het LightAlarm direct, zodat je snel kunt reageren. Dankzij de stabiele temperatuur blijven je producten langer vers. Daarnaast kun je eenvoudig een herinnering instellen, bijvoorbeeld voor het inplannen van de volgende reiniging. Bediening is mogelijk via het intuïtieve touch display

EPREL nummer	2495810
Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	472 l
Netto inhoud totaal	322 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	1007 kWh
Energieverbruik per 24 uur	2,8 kWh
Energiekosten per jaar	€ 232,-
Energie efficiëntie index	32,9
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	721 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	134 Wh

FFFvg 5501
 Performance

EIA

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2095

Afmetingen

Hoogte	181,8 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	111,8 cm
Interieurbreedte	60,3 cm
Interieurdiepte	51 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x400 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	92,8 kg / 107 kg
Hoogte verpakking	1850 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	5 4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	510 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermb beveiliging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Edelstaal
Hoogte stelpoten	150-180 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3

Accessoires

Slot compleet	9519732	€ 38,07
---------------	---------	---------