

Diepvrieskast



SFTfg 1501/740
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1795

Ultieme veiligheid

De Liebherr SFTfg 1501 / 740 biedt ultieme veiligheid voor explosiegevaarlijke en licht ontvlambare stoffen. Dankzij het externe temperatuurdisplay houdt u eenvoudig controle, terwijl de instelbare temperatuur (-9°C tot -30°C) en drie ruime schuiflades maximale flexibiliteit bieden. Optische en akoestische alarmen waarschuwen direct bij afwijkingen. Met een antimicrobiële hevelgreep en een mechanisch slot combineert deze vriezer veiligheid, gebruiksgemak en betrouwbaarheid in één compact design.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	101 l
Netto inhoud totaal	71 l
Energieverbruik per jaar	180 kWh
Energiekosten per jaar	€ 41,-
Geluidsniveau	40 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Temperatuurinstelling af fabriek	-20 °C
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 7
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	215 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	92 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor

SFTfg 1501/740
Performance

Smart Frost

Smart Device ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 1795

Afmetingen		Overige	
Hoogte	81,9 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	59,7 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	60,5 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Plaatsbaar tegen muur	Ja	Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Interieurhoogte	61 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Interieurbreedte	38 cm	Bruikbare diepte draagplateau	347 mm
Interieurdiepte	41 cm	Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Netto gewicht / Bruto gewicht	39,1 kg / 40,9 kg	Display	Digitaal temperatuurddisplay
Hoogte verpakking	890 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Breedte verpakking	615 mm	Positie bedieningspaneel	In de deur
Diepte verpakking	710 mm	User interface	basic
Koeldeel		Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Maximale fluctuatie koeldeel	3,3 °C	Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Gradient koeldeel	7,4 °C	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Vriesdeel		Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Vriestechiek	SmartFrost	Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Vriessysteem	Statisch	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien	Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C	SafetyDevice +2°C	Ja
Aantal vriesladen	3	Slot	Ja
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	30	Stelpoten	2
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	64	Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Afmeting vrieslade in mm (h/b/d)	138 x 467 x 444 mm	Kalibratie	1 punt kalibratie
Afmeting onderste vrieslade in mm (h/b/d)	175 x 467 x 285 mm	Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	2	Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas	Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	40 kg	Registratie alarmmeldingen	Ja
Aantal laden met vakhoogte	2x19,7, 1x14,3	Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	3,2
Aantal laden met vakhoogte	2x19,7, 1x14,3	Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-3,2
Maximale vakhoogte	610 mm	Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	18
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
		Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	
		Acrylan/Antiseptica chemisch-farmaceutische producten	
		Certificeringen	
		EN IEC 60079-7, IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1	
		ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-
		Beschikbare communicatie protocollen voor gegevensuitwisseling	REST-API
		Accessoires	
		Set swingwielen	9904819 € 375,00
		Verstelbare sokkel wit	9906105 € 325,00
		Stapelkit	9518628 € 210,00
		SBS-KIT wit	9031901 € 175,00
		Kantelbeveiliging	9034188 € 83,54
		Bovenblad wit	9876118 € 72,00
		Lade lang	9876279 € 72,00
		Lade kort	9876296 € 58,00
		Slot compleet	9519732 € 38,07