

Diepvrieskast



SFFsg 5501/740
Performance

Smart
Frost


Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3295

Meer dan genoeg ruimte voor uw producten.

Deze zuinige vriezer produceert dankzij SmartFrost minder ijs waardoor ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig is. Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later direct vanaf het display worden uitgelezen. De LED-plafondverlichting biedt altijd goed zicht op de opgeslagen stoffen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	499 l
Netto inhoud totaal	310 l
Energieverbruik per jaar	501 kWh
Energiekosten per jaar	€ 115,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	-20 °C
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 5
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	713 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	198 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor



SFFsg 5501/740
Performance

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 3295

Afmetingen

Hoogte	168,4 cm
Breedte	74,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm
Diepte	76,9 cm
Interieurhoogte	138,8 cm
Interieurbreedte	58,8 cm
Interieurdiepte	52,3 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	99 kg / 105 kg
Hoogte verpakking	1720 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	840 mm

Vriesdeel

Vriestechiek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C
Aantal vriesladen	8
Maximale fluctuatie vriesdeel	2,9 °C
Gradient vriesdeel	6 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	34
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	67
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Aantal manden	2
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	523 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,8
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,3
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	23
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

Set swingwielen	9080023	€ 209,32
Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Rolrails	9592756	€ 139,00
Retrofit temperatuurvoeler	9590145	€ 72,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Draadmand, kort	7112423	€ 23,00
SmartModule CM006	6145269	€