



FRFvg 4001
Performance

Advies verkoopprijs € 1595

Behuizing / Kleur deur	Wit /
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	420 l
Netto inhoud totaal	289 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	514 kWh
Energiekosten per jaar	€ 129,-
Energie efficiëntie index	47,4
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	321 kJ/h

FRFvg 4001

Performance

Advies verkoopprijs € 1595

Afmetingen			Overige		
Hoogte		188,4 cm	Materiaal interieur		Kunststof wit
Breedte		59,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur		45/57
Diepte bij 90° geopende deur		120,8 cm	Deur zelfsluitend		Ja
Diepte		65,4 cm	Deurscharniering		Rechts, wisselbaar
Plaatsbaar tegen muur		Ja	Greep		Aluminium handgreep
Interieurhoogte		166 cm	Verwisselbaar deurrubber		Ja
Interieurbreedte		46 cm	Lengte aansluitsnoer		300 cm
Interieurdiepte		42,3 cm	Bodemrooster		Ja
Netto gewicht / Bruto gewicht		64 kg / 70 kg	Bruikbare diepte draagplateau		423 mm
Hoogte verpakking		1920 mm	Verdamperafdekplaat		Optioneel
Breedte verpakking		615 mm	Display		Digitaal temperatuurdisplay
Diepte verpakking		725 mm	Soort bedieningspaneel		Tiptoets
Koeldeel			Positie bedieningspaneel		In de deur
Instelbereik temperatuur koelen		+1°C tot +15°C	User interface		basic
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem		Temperatuuraanduiding van		Koelgedeelte
Ventilator	PowerCooling		Temperatuuraanduiding koeldeel		buitenzijde digitaal
Koelsysteem	Dynamisch		Temperatuuralarm		Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Aantal draagplateaus	6		Alarm apparaatstoring		Ja, ook instelbaar via App
daarvan in hoogte verstelbaar	5		Deuralarm koeldeel		Ja, ook instelbaar via App
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat		Schermbeweging		Ja
Draagvermogen plateau in kg	45 kg		Geschied voor integratie in netwerk		Ja, optioneel
			Slot		Ja
			Dooiwaterafvoer		Ja
			Stelpoten		2
			Materiaal stelpoten		Staal verzinkt
			Min./max. temperatuurregistratie		Ja
			Interface		WLAN/LAN (optioneel)
			Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	
			Accessoires		
			Accesoireset	9080023	€ 234,13
			Set swingwielen	9086926	€ 199,00
			Set stelpoten	9086924	€ 156,00
			Draagrooster wit	7113308	€ 44,00
			Bodemrooster wit	7113312	€ 44,00