



FFFCvg 6501
Perfection

EIA

Advies verkoopprijs € 2495

Aanbevolen voor professionals. Door professionals.

In deze roestvrijstalen dynamische vriezer met NoFrost ontstaat geen ijsvorming en is handmatig ontdooien niet nodig. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LigthAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Door minimale temperatuurschommelingen blijven producten langer vers. Een herinnering kan worden ingesteld. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoeveel dagen overblijven tot de volgende reiniging. Het aanraakdisplay is intuïtief dankzij de symbolen.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	544 l
Netto inhoud totaal	378 l
Energieklasse	B
Energieverbruik per jaar	1116 kWh
Energiekosten per jaar	€ 279,-
Energie efficiëntie index	33,4
Geluidsniveau	55 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	771 kJ/h

Afmetingen		Overige	
Hoogte	201,8 cm	Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Breedte	74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	67/67
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	76,9 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Plaatsbaar tegen muur	Ja	Greep	Aluminium handgreep
Interieurhoogte	131,8 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurbreedte	60 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Interieurdiepte	51 cm	Bodemrooster	Ja
Geschikt voor	Euronorm 600x400 mm	Bruikbare diepte draagplateau	510 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	100,0 kg / 109 kg	Display	Digitaal temperatuurdisplay
Hoogte verpakking	2050 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Breedte verpakking	765 mm	Positie bedieningspaneel	In de deur
Diepte verpakking	840 mm	User interface	basic
Vriesdeel		Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Vriestechniek	NoFrost	Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Vriessysteem	Dynamisch	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C	Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	6	Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
waarvan verstelbaar	5	Scherembeveiliging	Ja
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg	Slot	Ja
Verlichting vriesdeel	LED verlichting	Dooiwaterafvoer	Ja
		Stelpoten	4
		Materiaal stelpoten	Edelstaal
		Hoogte stelpoten	150-180 mm
		Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Certificeringen	CISPR 14-1, CISPR 14-2, IEC 60335-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3
Accessoires			
Accessoireset	9080023		€ 234,13
Set swingwielen	9086926		€ 199,00