



SRCse 801 Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 795

Compacte veiligheid

Deze compacte laboratoriumkoelkast voldoet aan de veiligheidsnorm IEC 61010-2-011 en overtuigt met een temperatuurstabiliteit van ± 3 °C. Via de achteraf te installeren WiFi-/LAN-interface kan het apparaat worden aangesloten op digitale bewakingssystemen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	94 l
Netto inhoud totaal	78 l
Energieverbruik per jaar	87 kWh
Energiekosten per jaar	€ 20,-
Geluidsniveau	37 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 5
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,3 A
Warmteafgifte in kJ/h	105 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	56 Wh

SRCse 801
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 795

Afmetingen

Hoogte	68 cm
Breedte	55 cm
Diepte	61 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	52 cm
Interieurbreedte	40 cm
Interieurdiepte	46 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	27,3 kg / 29,6 kg
Hoogte verpakking	732 mm
Breedte verpakking	567 mm
Diepte verpakking	711 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3 °C tot +7 °C
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Gradient koeldeel	5,3 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	83
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	72
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Statisch
Aantal draagplateaus	3
daarvan in hoogte verstelbaar	2
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg
Verlichting koeldeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Geïntegreerde greep
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	336 mm
Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	Minimale UI
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	2
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	2,8
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	10
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	
	Dismozon pure 1% oplossing/Bode Chemie
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1
Beschikbare communicatie protocollen voor gegevensuitwisseling	REST-API

Accessoires

Bovenblad wit	9876118	€ 72,00
---------------	---------	---------