

Diepvrieskast



LGUex 1500
MediLine

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1725

Explosieveilig. Ook onder het werkblad

De Liebherr LGUex 1500 is jouw betrouwbare, explosieveilige vriezer met royale opslagcapaciteit en een breed temperatuurbereik. Uitgerust met een dubbel alarm en potentiaalvrij contact voor maximale veiligheid. De hoogste en laagste temperaturen blijven tot 40 dagen zichtbaar op het display, zodat je altijd volledige controle hebt.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	139 l
Netto inhoud totaal	129 l
Energieverbruik per jaar	294 kWh
Energiekosten per jaar	€ 68,-
Geluidsniveau	45 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	1,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	330 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	92 Wh

LGUex 1500
MediLine

Smart
Frost

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 1725

Afmetingen

Hoogte	82 cm
Breedte	60,1 cm
Diepte bij 90° geopende deur	117,6 cm
Breedte bij 90° geopende deur	64 cm
Diepte	61,8 cm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	66,3 cm
Interieurbreedte	45,4 cm
Interieurdiepte	45 cm
Inbouwhoogte	82,5(+4,5) cm
Inbouwbreedte	60,5 cm
Inbouwdiepte minimaal	62 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	41 kg / 43 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	SmartFrost
Vriessysteem	Statisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal vriesladen	3
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,3 °C
Gradient vriesdeel	6,6 °C
Afmeting vrieslade in mm (h/b/d)	138 x 467 x 444 mm
Afmeting onderste vrieslade in mm (h/b/d)	175 x 467 x 285 mm
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Verdamperplaten
Aantal manden	1
Max aantal manden	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	149 mm
Maximale vakhoogte	149 mm

Overige

Soort Design	HardLine-Design
Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	55 - 55
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Bruikbare diepte draagplateau	450 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort Bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-

Accessoires

Verbindingsraam wit	9592697	€ 409,00
Rolrails	9590521	€ 82,00
Retrofit temperatuurvoeler	9590145	€ 72,00