



SRUvg 1001 Performance

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2095

Volledig integreerbaar

De onderbouw laboratoriumkoelkast voor algemene toepassingen kan dankzij de ventilatie aan de voorzijde flexibel in een meubel worden geïntegreerd. Hij voldoet aan de veiligheidsnorm IEC 61010-2-011 en overtuigt met een temperatuurstabiliteit van $\pm 3^\circ\text{C}$.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	120 l
Netto inhoud totaal	81 l
Energieverbruik per jaar	91 kWh
Energiekosten per jaar	€ 21,-
Geluidsniveau	39 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 4
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	75 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	56 Wh

SRUvg 1001
 Performance

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2095

Afmetingen

Hoogte	81,9 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte	58,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	48,2 cm
Interieurbreedte	45 cm
Interieurdiepte	45,8 cm
Inbouwhoogte	82-88 cm
Inbouwbreedte	60 cm
Inbouwdiepte minimaal	58,0 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	35,3 kg / 38,5 kg
Hoogte verpakking	890 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	710 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	3 °C
Gradient koeldeel	3,5 °C
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	61
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	27
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	3
daarvan in hoogte verstelbaar	2
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED plafondverlichting

Vriesdeel

Aantal laden met vakhoogte	1 x Ø 12 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x Ø 12 mm

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	408 mm
Verdamperafdekplaat	Geïntegreerd
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	15 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	15 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	19 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	4
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
SafetyDevice +2°C	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Kunststof
Hoogte stelpoten	0?60
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,6
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,5
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	4
Interface	WLAN/LAN (optioneel)
Potentiaalvrij contact	Ja
Certificeringen	IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

AluCool lade	9876137	€ 648,00
Geperforeerd draagplateau wit	7746588	€ 96,00
Kantelbeveiliging	9034188	€ 83,54
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
Slot compleet	9519732	€ 38,07
Draagrooster kunststof gecoat	7113408	€ 38,00
Glasplaat compleet met aanslagbeugel	9295392	€ 38,00
Scanner rail 455 mm	7401607	€ 8,00