



FRPSrh 6511

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3995

Direct zicht op uw voorraad

De Liebherr FRPSrh 6501 is de perfecte aanvulling voor elke moderne keuken. Het robuuste roestvrijstalen ontwerp straalt kwaliteit en duurzaamheid uit. Bedien de koelkast eenvoudig met een intuïtief bedieningspaneel dat gebruiksgemak biedt, zonder in te boeten op stijl. Het design is een toonbeeld van innovatie en maakt iedere keuken compleet. Met zijn verfijnde uitstraling en hoogwaardige afwerking is deze koelkast de ideale keuze voor wie op zoek is naar perfectie.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	Isolatieglasdeur met chroomnikkelstaal frame (1.4301 / AISI 304)
Bruto inhoud totaal	597 l
Netto inhoud totaal	486 l
Energiekosten per jaar	€ 0,-
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Aansluitwaarde	4,0 A
Aansluitwaarde in Watt	190,0 W
Warmteafgifte in Wh	76 Wh

FRPSrh 6511

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 3995

Afmetingen

Hoogte	211,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	151,2 cm
Interieurbreedte	50,9 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	178 kg / 201 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED lichtzuil links
Apart schakelbare interieurverlichting	Ja

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	650 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN