



FCFCvg 4002
Perfection

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2495

Koel/vriescombinatie voor professioneel gebruik

De Liebherr FCFCvg 4002 is een roestvrijstalen dynamische koel/vriescombinatie. De temperatuur is digitaal instelbaar voor zowel het koel- als vries gedeelte. Bij een 90° openingshoek blijft de automatisch sluitende deur open staan voor gemakkelijk in- en uitladen. Wanneer de deur te lang open staat zorgt het LightAlarm dat dit snel wordt opgemerkt en kan worden opgelost. Het touch display is vanzelfsprekend te bedienen dankzij de symbolen en teksten.

Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal
Materiaal behuizing	Edelstaal
Materiaal deur/deksel	Edelstaal
Bruto inhoud totaal	377 l
Netto inhoud totaal	232 l
Energieverbruik per jaar	457 kWh
Energiekosten per jaar	€ 105,-
Geluidsniveau	48 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	L1/M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2,0 A
Aansluitwaarde in Watt	183 W
Warmteafgifte in kJ/h	290 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	81 Wh

FCFCvg 4002
 Perfection

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 2495

Afmetingen

Hoogte	204,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte	65,4 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte (koeldeel)	103,7 cm
Interieurbreedte (koeldeel)	46 cm
Interieurdiepte (koeldeel)	42,3 cm
Interieurhoogte (vriesdeel)	61,4 cm
Interieurbreedte (vriesdeel)	40,6 cm
Interieurdiepte (vriesdeel)	29,2 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	78,3 kg / 83,4 kg
Hoogte verpakking	2080 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	3
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Verlichting koeldeel	LED lichtzuil links

Vriesdeel

Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal vriesladen	3
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	40 kg
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof staalgrijs
Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Aluminium handgreep
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	423 mm
Display	Touch display
Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	basic
Temperatuuraanduiding van	Koel- en vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Slot	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Interface	WLAN/LAN (optioneel)

Accessoires

SmartModule CM006	6145269	€ 120,00
Draagrooster wit	7113308	€ 50,26
Draagrooster	7113221	€ 50,26
Draagrooster kunststof gecoat	7113333	€ 47,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7112321	€ 28,00