

Nabertherm TR LS-serie - technische gegevens

Veiligheidsovens tot 260 °C voor het drogen van beladingen die oplosmiddelen bevatten. De TR .. LS-serie is uitgevoerd met veiligheidstechniek op basis van EN 1539 Type A. Afvoerlucht verlaat de oven via de achterzijde en kan vervolgens worden afgezogen of nabehandeld.

Tmax: 260 °C. **Temperatuuruniformiteit:** +/-8 K volgens DIN 17052-1 in lege werkruimte. **Regeling:** C550-touchcontroller met 10 programma's en 20 segmenten per programma.

Technisch overzicht

Model	Tmax (°C)	Binnenmaat B x D x H (mm)	Inhoud (L)	Buitenmaat B x D x H (mm)	Vermogen (kW)	Elektra	Gewicht (kg)	Afvoerlucht (m3/h)	Max. oplosmiddel 100 °C (g)	150 °C (g)	200 °C (g)	250 °C (g)	260 °C (g)
TR 60 LS	260	450 x 390 x 350	60	700 x 820 x 720	5,7	3-fase	96	35	11,9	6,6	4,0	3,1	2,9
TR 120 LS	260	650 x 390 x 500	120	900 x 820 x 870	6,7	3-fase	140	35	13,6	7,8	4,9	3,8	3,7
TR 240 LS	260	750 x 550 x 600	240	1000 x 990 x 970	6,7	3-fase	170	30	14,6	8,7	5,7	4,6	4,4
TR 450 LS	260	750 x 550 x 1100	450	1000 x 990 x 1470	13,4	3-fase	250	27	17,5	11,0	7,4	6,1	5,9

- 1 Buitenafmetingen kunnen wijzigen wanneer de oven met aanvullende uitrusting wordt uitgevoerd. Afmetingen op aanvraag.
2 Het opgegeven aansluitvermogen geldt voor de standaardoven en kan toenemen bij aanvullende uitrusting. Bij meerdere aansluitspanningen geldt het vermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

Standaarduitrusting

Oventechniek gebaseerd op de TR-serie; veiligheidstechniek volgens EN 1539 Type A; Tmax 260 °C; temperatuuruniformiteit +/-8 K volgens DIN 17052-1; C550-touchcontroller; NTLog Basic via USB; NTEdit, NTGraph en MyNabertherm App.

Optionele uitbreidingen

Kijkvenster; extra uitneembare roosters met rails; zijdoorvoer; elektrische draaivoorziening; transportwielen voor TR 240 LS en TR 450 LS; VCD-software voor procesbewaking, documentatie en regeling.