

Diepvrieskast



SFFvh 4001


Perfection

Advies verkoopprijs € 2995

Perfectie in zekerheid.

De Liebherr SFFvh 4001 is een stalen dynamische vriezer en maakt gebruik van NoFrost technologie, waardoor ontdooien overbodig is en gevoelige stoffen veilig in de vrieskast kunnen blijven. Het 2,2-inch kleurendisplay, met ondersteuning voor 12 talen waaronder Nederlands, is bovendien eenvoudig te bedienen, zelfs met handschoenen aan. Dit model is voorzien van een elektronisch slot met een 4-cijferige pincode die per team instelbaar is.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	273 l
Netto inhoud totaal	174 l
Energieverbruik per jaar	292 kWh
Energiekosten per jaar	€ 67,-
Geluidsniveau	46 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurinstelling af fabriek	-20 °C
GMP cleanroomklasse	GMP-Klasse B
Cleanroomklasse volgens ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 7
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	479 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	133 Wh
Type compressor	Single-Speed-compressor



SFFvh 4001

Perfection

Advies verkoopprijs € 2995

Afmetingen

Hoogte	188,4 cm
Breedte	59,7 cm
Diepte bij 90° geopende deur	120,8 cm
Diepte	65,4 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	81 kg / 86 kg
Hoogte verpakking	1920 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	725 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Aantal vriesladen	6
Maximale fluctuatie vriesdeel	6,4 °C
Gradient vriesdeel	6,9 °C
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	999
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	999
Aantal draagplateaus vriesgedeelte waarvan verstelbaar	7
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	45 kg
Aantal laden met vakhoogte	5x16,4 1x26,1
Aantal laden met vakhoogte	5x16,4 1x26,1
Maximale vakhoogte	164 mm
Verlichting vriesdeel	LED verlichting

Overige

Materiaal interieur	Kunststof wit
Isolatiesterkte behuizing/deur	63/67
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bodemrooster	Ja
Bruikbare diepte draagplateau	400 mm
Verdampersafdekplaat	Geïntegreerd
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	In de deur
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Geïntegreerde productsensor	Optioneel
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	2
Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Kalibratie	1 punt kalibratie
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarmgeschiedenis	Ja
Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	999
Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-999
Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	999
Realtime klok	Geïntegreerd
Interface	WLAN/LAN
Potentiaalvrij contact	Ja
Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
Certificeringen	DIN 13277, IEC 60068-3, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61326-1

Accessoires

Set swingwielen	9086926	€ 206,00
Set stelpoten	9086924	€ 155,00
Draadmand	9141791	€ 39,00
Draadmand, kort	7112423	€ 23,00