

Nabertherm L/LT 9/11/SKM - technische gegevens

Moffelovens met ingebedde verwarmingselementen in een keramische moffel tot 1100 °C. De keramische moffel wordt aan vier zijden verwarmd en is bijzonder geschikt voor warmtebehandeling van agressieve stoffen, gasen en dampen.

L = klapdeur: de geopende deur kan als werkplateau worden gebruikt. **LT = liftdeur:** het hete deurvlak beweegt bij openen van de gebruiker af.
Bijzonderheid SKM: keramische moffel met ingebedde verwarming aan vier zijden; hoge bestendigheid tegen agressieve gasen en dampen.

Model	Tmax (°C)	Binnenmaat B x D x H (mm)	Inhoud (L)	Buitenmaat B x D x H (mm)	Vermogen (kW)	Elektra	Gewicht (kg)	Opwarmtijd (min)
L 9/11/SKM	1100	230 x 240 x 170	9	490 x 505 x 580	3,7	1-fase	50	55
LT 9/11/SKM	1100	230 x 240 x 170	9	490 x 505 x 580+320	3,7	1-fase	50	55

1 Aanbevolen werktemperatuur bij langerehoudtijden: maximaal 1000 °C.

2 Buitenafmetingen kunnen wijzigen wanneer de oven met aanvullende uitrusting wordt uitgevoerd. Afmetingen op aanvraag.

3 Bij het LT-model geeft +320 mm de extra hoogte bij geopende liftdeur aan.

4 Opwarmtijd geldt voor de lege, gesloten oven tot Tmax - 100 K, aangesloten op 230 V 1/N/PE.

5 Het opgegeven aansluitvermogen geldt voor de standaardoven en kan toenemen bij aanvullende uitrusting. Bij modellen met meerdere aansluitspanningen geldt het vermogen voor de hoogste toegestane aansluitspanning.

Standaarduitrusting

Tmax 1100 °C • Keramische moffel met ingebedde verwarming aan vier zijden • Hoge bestendigheid tegen agressieve gasen en dampen • Dubbelwandige behuizing van getextureerd roestvast staal met extra ventilatorkoeling • Verstelbare luchtinlaat in de deur • Uitlaatluchtopening in de achterwand • B510-touchcontroller (5 programma's met elk 4 segmenten) • Solid state relays voor geluidsarme werking • NTLog Basic voor registratie van procesgegevens op USB-stick.

Optionele uitbreidingen

Schoorsteen, schoorsteen met ventilator of katalysator • Instelbare overtemperatuurbegrenzer • Beschermgasaansluiting voor niet-brandbare procesgasen (niet gasdicht; niet combineerbaar met schoorsteen, ventilator of katalysator) • Handmatig of automatisch begassingssysteem • Doorvoer voor thermokoppel in achterwand of deur • VCD-software voor procesbewaking, documentatie en regeling.