



FRPSvh 1412

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 7795

Enige waarop is bezuinigd is het energieverbruik

Ervaar de Liebherr FRPSvh 1412 uit de Perfection-serie: de ultieme combinatie van energie-efficiëntie, professionaliteit en gebruiksgemak. Met een slimme indeling en royale opslagruimte biedt deze koelkast maximale flexibiliteit voor al uw wensen. Het moderne Touch en Swipe-display maakt het eenvoudig om instellingen aan te passen, terwijl het robuuste, roestvrijstalen ontwerp voor een eenvoudige reiniging zorgt. Dankzij het slimme temperatuuralarm blijft u altijd op de hoogte van afwijkingen.

EPREL nummer	1936945
Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal behuizing	Isolatieglasdeur met chroomnikkelstaal frame (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	
Bruto inhoud totaal	1414 l
Netto inhoud totaal	1096 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	1134 kWh
Energiekosten per jaar	€ 261,-
Energie efficiëntie index	47,1
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	4
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	650 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	131 Wh

FRPSvh 1412
Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 7795

Afmetingen

Hoogte	211,5 cm
Breedte	142,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	151,2 cm
Interieurbreedte	123,9 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	242,2 kg / 262,0 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	1470 mm
Diepte verpakking	900 mm

Koeldeel

Instelbereik temperatuur koelen	+1°C tot +15°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	8
daarvan in hoogte verstelbaar	8
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED-lichtzuil aan beide zijden

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Verlichting permanent schakelbaar	Ja
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	5
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN

Accessoires

Geleider draagrooster links	7745088	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	7745090	€ 19,00