



FFPSrh 6501

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4095

Voor de professionele keuken

Behuizing / Kleur deur

Materiaal behuizing

Materiaal deur/deksel

Bruto inhoud totaal

Netto inhoud totaal

Energiekosten per jaar

Klimaatklasse

Temperatuurklasse

Geschikt voor onverwarmde ruimte

Geschikt voor omgevingstemperatuur van

Aansluitwaarde

Aansluitwaarde in Watt

Warmteafgifte in Wh

Edelstaal / Edelstaal

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)

597 l

486 l

€ 0,-

5

L1

Nee

+10°C tot 40°C

4 A

227,0 W

302 Wh

FFPSrh 6501

Perfection

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 4095

Afmetingen

Hoogte	211,5 cm
Breedte	69,7 cm
Diepte	86,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	151,2 cm
Interieurbreedte	50,9 cm
Interieurdiepte	65 cm
Geschikt voor	GN 2/1 530x650 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	111,5 kg / 130 kg
Hoogte verpakking	2250 mm
Breedte verpakking	740 mm
Diepte verpakking	900 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -26°C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Verlichting vriesdeel	LED-lichtzuil links

Overige

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	650 mm
Display	Digitaal temperatuurddisplay
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Vriesgedeelte
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm vriesdeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Stelpoten	4
Materiaal stelpoten	Chroomnikkelstaal
Hoogte stelpoten	115?175 mm
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN